

Datenblatt - Polymaker PolyFlex TPU-95A High Speed Schwarz 1.75mm 1kg



Polymaker PolyFlex High Flow TPU95 - Druckgeschwindigkeiten bis 100mm/s mit flexiblem Filament!

Das Polymaker PolyFlex™ TPU95-HF ist ein flexibles 3D-Drucker Filament, welches **speziell für hohe Druckgeschwindigkeiten** entwickelt wurde.

Das PolyFlex™ TPU95-HF Filament besitzt einen extrem hohen Schmelzfluss-Index von 9.3 (g/10min bei 185°C), was in etwa dem von PLA-Filament entspricht. Dies erlaubt **die doppelte Druckgeschwindigkeit von üblichen TPU-Filamenten**.

Während andere Filamente in der Sonne verblässen und spröde werden, hält das PolyFlex™ TPU95-HF Witterungen stand. Selbst nach einem 72-stündigen UV-Test nach ISO 4892 Standard ist keine nennenswerte Beeinträchtigung des Filaments zu erkennen.

Neue Möglichkeiten für 3D-Drucker

Kombiniert mit der sehr hohen UV-Resistenz setzt dieses 3D-Drucker Filament neue Maßstäbe und eröffnet zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten. Es ist die perfekte Lösung für 3D-Modelle, bei denen **hohe Flexibilität, Haltbarkeit** und **UV-Resistenz** benötigt wird. Durch die **hohe Druckgeschwindigkeit** ist das PolyFlex™ TPU95-HF auch besonders interessant für **Industrie** und **Massenproduktion**.

Woraus besteht PolyFlex™ TPU95-HF?

PolyFlex™ TPU95-HF ist ein Filament auf Basis von **thermoplastischem Polyurethan (TPU)**. Es wurde von Polymaker in Kooperation mit Covestro speziell für Hochleistungs-3D-Drucker entwickelt, um die additive Fertigung von flexiblen 3D-Modellen zu verbessern.

Wie Flexibel ist PolyFlex™ TPU95-HF?

Das 3D-Drucker Filament besitzt eine **Shore-Härte von 95A** und kann sich mehr als das Dreifache seiner ursprünglichen Länge dehnen und hält einer Belastung über 400% stand.

Die Flexibilität vom 3D-Modell kann durch Infill-Einstellungen in der 3D-Drucker Software verändert werden. Ohne Infill erhalten Sie eine weiche, flexible Struktur, welche gedrückt werden kann und immer in die Ursprungsform zurückkehrt. Je mehr Infill verwendet wird, desto eher geht es in

Richtung von hartem, flexiblem Gummi (haptisch wie Autoreifen).

Wie erreicht PolyFlex™ TPU95-HF die hohe Druckgeschwindigkeit?

Der hohe Schmelzfluss-Index (Meltflow Index) vom PolyFlex™ TPU95-HF erlaubt eine niedrigere Viskosität bei niedrigeren Temperaturen. Dadurch kann im Hotend ein höherer Druck für schnellere Extrusion aufgebaut werden. Da das PolyFlex™ TPU95-HF keine hohen Drucktemperaturen für höhere Druckgeschwindigkeiten benötigt, kann das 3D-Druckmodell besser gekühlt werden. Dies führt zu schöneren Oberflächen, steileren Überhängen und feineren Details.

PolyFlex™ TPU95-HF Anwendungsbeispiele:

- Scharniere
- Snap-fit Teile
- Schutzhüllen
- Gehäuse
- Dichtungen
- Dämpfer
- [Tragehilfe für Mundschutz](#)

Details

- Hersteller: Polymaker
- Shore-Härte: 95A
- Filamentdurchmesser: 1.75mm
- Empfohlene Drucktemperatur: 200-220°C
- Empfohlene Heizbett-Temperatur: 25-50°C / nicht benötigt
- Empfohlene Druckgeschwindigkeit: 40-100mm/s
- Nettogewicht: 1kg

Lieferumfang

- 1x Polymaker PolyFlex TPU95-HF Schwarz 1.75mm 1kg

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Filamentdurchmesser	1.75 mm
Material	TPU
Shore Härte	95A
Produktart	Filament
Modellkompatibilität	FFF/FDM 3D-Drucker

Hersteller

EAN

Polymaker

4251102642452

Zolltarifnummer

Sicherheitshinweise

Obwohl Module, Sensoren und Mikrocontroller den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entsprechen und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthalten, können dennoch chemische Restgefährdungen bestehen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Chemische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Rückseite der Platinen und Module kann chemische Rückstände aus der Herstellung oder beim Betrieb freisetzen.
 - **Hinweis:** Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Module oder Sensoren längere Zeit handhaben oder installieren, um Hautreizungen zu vermeiden.
- **Achtung:** Elektronische Bauteile können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) abgeben, besonders wenn sie neu sind.
 - **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um die Konzentration von Ausdünstungen in der Luft zu minimieren.
- **Achtung:** Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung der Bauteile, da diese die Schutzbeschichtung oder die Elektronik beschädigen können.
 - **Hinweis:** Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch oder spezielle Reiniger für Elektronik, um die Module vorsichtig zu säubern.

Mechanische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Deckschicht einiger Module und Sensoren ist empfindlich und kann bei unsachgemäßem Umgang brechen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie starken Druck oder Biegung der Bauteile. Handhaben Sie die Module vorsichtig und nur an den Randbereichen der Platine, um Brüche zu vermeiden.
- **Achtung:** Stürze oder Schläge können die Oberflächen der Module beschädigen und die elektronischen Komponenten auf der Rückseite beeinträchtigen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie das Fallenlassen der Bauteile und schützen Sie sie vor Schlägen. Verwenden Sie bei der Arbeit eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
- **Achtung:** Bei Bruch der Bauteile können scharfe Kanten Verletzungen verursachen.
 - **Hinweis:** Wenn ein Modul bricht, handhaben Sie die Bruchstücke vorsichtig und tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Bruchstücke sicher.
 - **Hinweis:** Unsachgemäße Befestigung kann zu mechanischer Belastung und Bruch der Bauteile führen.
 - **Maßnahme:** Befestigen Sie die Module sicher und ohne übermäßigen Druck. Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Gehäuse, um die Bauteile stabil zu montieren.

Elektrische Gefährdungen

- **Achtung:** Verwenden Sie die Bauteile nur mit den spezifizierten Spannungen und Strömen.
 - **Hinweis:** Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Unsachgemäße Spannungsquellen können Schäden verursachen oder gefährliche Situationen herbeiführen.
 - **Maßnahme:** Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile oder Batterien zur Stromversorgung Ihrer Schaltungen. Achten Sie darauf, dass die Spannungsquelle den Anforderungen entspricht.
- **Achtung:** Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten.

- Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen.
- Achtung: Führen Sie keine Arbeiten an den Bauteilen durch, wenn sie mit einer Stromquelle verbunden sind.
 - Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen.
 - Hinweis: Achten Sie auf Anzeichen von elektrischen Schäden wie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen.
 - Maßnahme: Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab, wenn solche Anzeichen auftreten, und überprüfen Sie die Schaltung gründlich auf Fehler.

Thermische Gefährdungen

- Achtung: Einige Bauteile der Module können während des Betriebs oder im Fehlerfall erhitzen.
 - Maßnahme: Lassen Sie die Bauteile nach dem Ausschalten ausreichend abkühlen, bevor Sie sie direkt berühren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Komponenten.
- Achtung: Überlastung kann zu übermäßiger Erwärmung der elektronischen Komponenten führen.
 - Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Spannungsversorgung den Spezifikationen entspricht und keine Überlastung verursacht.

Anwendungsbereiche

- **Bildung und Lehre:** Geeignet für Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen, um Grundlagen in Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen zu vermitteln.
- **Forschung und Entwicklung:** Einsetzbar in Forschungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten im Bereich Elektronik und Informatik.
- **Prototypenentwicklung:** Ideal zur Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte.
- **Hobby und Maker-Projekte:** Für Elektronik-Enthusiasten und DIY-Projekte, die eigene kreative Anwendungen entwickeln und umsetzen möchten.

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

- **Grundlagen der Elektronik:** Verstehen der wesentlichen Prinzipien der Elektronik und Elektrotechnik.
- **Programmierkenntnisse:** Besonders in den Programmiersprachen C/C++ zur Steuerung und Programmierung eingebetteter Systeme.
- **Schaltungsdesign und Schaltplanverständnis:** Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen.
- **Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten:** Erfahrung im Umgang und Verbinden elektronischer Bauteile.

Betriebsbedingungen

- **Spannungsanforderungen:** Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt angegebenen Spannungen betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- **Stromversorgung:** Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist erforderlich.
- **Belastungsgrenzen:** Bei der Verbindung mit anderen Komponenten die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen beachten, um Überlastungen zu vermeiden.

Umweltbedingungen

- **Umgebung:** Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden.
- **UV-Schutz:** Direkte Sonneneinstrahlung (UV) vermeiden, da dies die Lebensdauer der Bauteile beeinträchtigen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert und dient der Entwicklung, Programmierung und Prototypenerstellung für elektronische Projekte und Anwendungen. Es ist für technisch versierte Nutzer wie Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten bestimmt. Nicht für die Verwendung als fertiges Verbraucherprodukt vorgesehen.

Nicht bestimmungsgemäße, vorhersehbare Verwendung

Das Produkt ist nicht für industrielle Anwendungen oder sicherheitsrelevante Zwecke geeignet. Die Verwendung in Medizingeräten oder in der Luft- und Raumfahrt ist nicht zulässig.

Entsorgung

- **Hinweis:** Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Es unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und sollte umweltgerecht entsorgt werden.
- **Wiederverwertung:** Zur Rückgabe und Verwertung nutzen Sie die von der Kommune eingerichteten Sammelstellen für elektronische Altgeräte.
- **Umweltschutz:** Die Anwendung dieser Richtlinie schützt Umwelt und Gesundheit.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 72848619

Elektrostatische Entladung (ESD)

Das Produkt ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD), die elektronische Komponenten beschädigen oder zerstören kann. Beachten Sie die folgenden Maßnahmen:

- **Achtung:** Elektrostatische Aufladungen auf Ihrem Körper können Bauteile beschädigen.
 - **Hinweis:** Erden Sie sich, indem Sie ein antistatisches Armband tragen, das mit einer geerdeten Oberfläche verbunden ist, oder berühren Sie eine geerdete Metalloberfläche, bevor Sie die Komponenten handhaben.
- **Schutz durch antistatische Materialien:** Verwenden Sie antistatische Matten und Beutel.
 - **Hinweis:** Platzieren Sie das Produkt auf einer antistatischen Arbeitsmatte und lagern Sie es in antistatischen Beuteln, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- **Arbeitsplatzsicherheit:** Ein sauberer und geerdeter Arbeitsplatz minimiert das Risiko von ESD.
 - **Maßnahme:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und frei von Materialien, die elektrostatische Aufladungen erzeugen können. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Oberflächen geerdet sind.